

Artenvia

THE ART OF CONCRETE

Polish



Εντυπωσιακή λύση για κάθε χώρο Απαλό στο άγγιγμα με λεία υφή και την κομψότητα του μαρμάρου

Εφαρμογές

- Μουσεία
- Ξενοδοχεία
- Εστιατόρια και σταθμοί
- Περιβάλλοντες χώροι πισίνας
- Εκθέσεις
- Εμπορικά Κέντρα
- Κάθε δάπεδο εσωτερικού χώρου
- Βεράντες και ταράτσες κτιρίων

Πλεονεκτήματα

- Προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε κατασκευής
- Δίνει ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα
- Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στην επιφανειακή φθορά
- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και αδρανών
- Διαθέσιμο σε όλες τις μονάδες παραγωγής της Lafarge Beton

Χαρακτηριστικά


- Υψηλή αντοχή στην επιφανειακή φθορά
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN206
- Η χρήση ινών πολυπροπυλενίου στη μάζα του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρηγμάτων
- Βαθμός λείανσης ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα

Μεγάλη ευελιξία στο αισθητικό αποτέλεσμα αφού οι πολυηληθοί συνδυασμοί των διαθέσιμων χρωμάτων και αδρανών, καθιστούν ιδιαίτερο κάθε έργο.

Το Artevia™ είναι σκυρόδεμα ειδικής σύνθεσης υψηλών προδιαγραφών, που βασίζεται στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του σκελετού των αδρανών, με αποτέλεσμα την υψηλή αισθητική και την ανθεκτικότητα.

Η υπογραφή της Lafarge, παγκόσμιου ηγέτη στα οικοδομικά υλικά, εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που θα λάβετε. Η ομάδα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης παραμένει συνεχώς στη διάθεσή σας, για οτιδήποτε χρειαστείτε πριν ή και μετά την εφαρμογή.

“Καθημερινά προσπαθούμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με ποιότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία”



Διάστρωση - Εφαρμογή

- Σε κάθε περίπτωση δε συνιστάται η επιπλέον προσθήκη νερού στο έργο από αυτή που ορίζεται η μελέτη σύνθεσης.
- Συνιστάται η κοπή αρμών ανά 10-15m². Για καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα, το συνεργείο μπορεί πριν τη σκυροδέτηση να δημιουργήσει σημεία ασυνέχειας του υλικού χρησιμοποιώντας άλλα διακοσμητικά υλικά (πέτρα, κυβόλιθος κτλ).
- Συνιστάται η διάστρωση πλαστικής μεμβράνης στη βάση που θα δεχτεί το υλικό.
- Μετά τη διάστρωση απαιτείται συντήρηση με ειδική χημική μεμβράνη συντήρησης.

Επεξεργασία Επιφάνειας

- Η λείανση της επιφάνειας πραγματοποιείται 3-10 ημέρες μετά τη διάστρωση ώστε το σκυρόδεμα να έχει αποκτήσει την απαιτούμενη αντοχή.
- Η λείανση γίνεται με ειδικές λειαντικές μηχανές με αδαμαντοφόρες κεφαλές.

Σφράγιση Επιφάνειας

- Συνιστάται εφαρμογή ειδικού σφραγιστικού βερνικιού για μεγαλύτερη προστασία της επιφάνειας από λεκκίδες και επιφανειακή φθορά αλλά και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή του γίνεται αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως.
- Η συντήρηση της επιφάνειας γίνεται με ανανέωση του βερνικιού κάθε 1,5 -2 χρόνια ανάλογα τη χρήση.

Lafarge Beton
Γ. Παπανδρέου 141,
Μεταμόρφωση 14452
Τ. 210 2885500
Φ. 210 2885561
www.lafarge.gr

